

ZUUR PRODUCT VOOR DE NEUTRALISATIE EN DE VERWIJDERING VAN ZOUTUITBLOEIINGEN

Toepassing

SALTREMOVE wordt gebruikt om wateroplosbare zouten te neutraliseren in aangetast metselwerk.

Productbeschrijving

SALTREMOVE dringt diep in de ondergrond en neutraliseert de zoutkristallen zodat deze niet meer kunnen oplossen, migreren en opnieuw kristalliseren. Hierdoor wordt schade door deze geneutraliseerde zouten vermeden.

Karakteristieken en eigenschappen

| | |
|--------------------|-----------|
| Uitzicht | vloeistof |
| Soortelijk gewicht | +/- 1,1 |
| pH | +/- 0,1 |

Gebruiksaanwijzing

SALTREMOVE verdunnen in een verhouding van 1:10 met water. Met een manuele lagedrukspuit aanbrengen op het te behandelen oppervlak. **SALTREMOVE** 15 à 30 minuten laten inwerken, maar deze nooit laten opdrogen. Vervolgens het oppervlak licht naspoelen met water om de zoutuitbloeiingen van het oppervlak te verwijderen. Geschikt voor binnen en buiten. Minimumtemperatuur van het te behandelen oppervlak moet +5°C bedragen. Het te behandelen metselwerk is bij voorkeur droog. Bescherm raamwerk, beglazing, metalen, blauwe hardsteen, enz.. tijdens de behandeling.

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Verbruik/Dosering

Afhankelijk van de ondergrond: +/- 0,1 à 0,2 ltr/m² (= verbruik van het verdunde product)

Verpakking


10 ltr

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

Houdbaarheid

2 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.



Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.