



CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR, VRIJ VAN FOSFOR- EN ZOUTZUUR

Toepassing

CEMENTREMOVE wordt gebruikt om cementsluiser en kalkuitbloeiingen te verwijderen op metselwerk.

Productbeschrijving

CEMENTREMOVE dringt diep in de ondergrond, echter zonder het achterlaten van schadelijke productresten. **CEMENTREMOVE** is gebruiksvriendelijk. Bevat geen zoutzuur of fosforzuur.

Karakteristieken en eigenschappen

Uitzicht	vloeistof
Soortelijk gewicht	+/- 1,0
pH	+/- 2,0

Gebruiksaanwijzing

CEMENTREMOVE onverdund op de ondergrond aanbrengen met spuitapparatuur of borstel. **CEMENTREMOVE** 5 à 10 minuten laten inwerken en vervolgens grondig naspoelen met water. Bij sterke vervuiling kan het noodzakelijk zijn om deze behandeling te herhalen. Zet steeds een staal om de efficiëntie te evalueren en het verbruik te bepalen. Product niet gebruiken op kalkhoudende ondergronden en natuurstenen. Bescherm raamwerk, beglazing, aluminium profielen, metalen, blauwe hardsteen, enz.. tijdens de behandeling.

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Verbruik/Dosering

Afhankelijk van de ondergrond: +/- 0,3 à 0,7 ltr/m²

Verpakking

10 ltr

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30 °C.



Houdbaarheid

2 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.