

ACID NEUTRALISER



NEUTRALISATIEPRODUCT VOOR ZURE GEVELREINIGINGS-
PRODUCTEN

Toepassing

ACID NEUTRALISER wordt gebruikt voor het neutraliseren van het spoelwater van gevels die met REDINET werden behandeld.

Productbeschrijving

ACID NEUTRALISER is een biologisch afbreekbare, licht alkalische vloeistof die, wanneer aangebracht op een gevel die met een zuur gevelreinigingsproduct behandeld werd, er voor zorgt dat het spoelwater een neutraal karakter krijgt en de kans op uitbloeiingen op de behandelde oppervlaktes minimaal wordt.

Gebruiksaanwijzing

Werkmethode

Nadat het zuur gevelreinigingsproduct voldoende is ingewerkt, wordt de **ACID NEUTRALISER** op het behandelde oppervlak verneveld. Na deze behandeling wordt de gevel afgespoeld onder lage druk, van boven naar onder en in horizontale bewegingen. Hierna volgt de uiteindelijke reiniging met water onder hoge druk (minimum 100 BAR), eveneens van boven naar onder en in horizontale bewegingen tot er geen schuim meer aan het gereinigde oppervlak waar te nemen is.

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Verbruik/Dosering

0,1 – 0,2 ltr/m²

Verpakking

30 ltr

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30 °C.

Houdbaarheid

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20 °C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen.