



BIOLOGISCH AFBREEKBAAR, GECONCENTREERD, INDUSTRIEEL SCHOONMAAK-MIDDEL VOOR HET VERWIJDEREN VAN ALLERLEI HARDNEKKIG VUIL VAN GEVELS, VLOEREN EN ANDERE OPPERVLAKKEN.

Toepassing

OMNICLEAN CONC werd speciaal ontwikkeld voor het schoonmaken en ophelderen van zwaar vervuilde oppervlakken. Dit product verwijdert allerlei soorten vuil zoals afzettingen en vlekken van minerale, dierlijke en/of plantaardige oliën en vetten, de meest uiteenlopende atmosferische vervuilingen, planten, voedselresten, vogelpoep, rubbersporen, ... **OMNICLEAN CONC** is uitermate geschikt voor het reinigen van diverse materialen; als daar zijn beton, glazuursteen, marmer, decoratief pleisterwerk, verf, synthetische materialen, granietachtige coatings, metaal, ...

Productbeschrijving

OMNICLEAN CONC is een geconcentreerd, industrieel schoonmaakmiddel op basis van biologisch afbreekbare, gemodificeerde tensioactieven en detergenten. **OMNICLEAN CONC** heeft een hoog oplossend vermogen en werkt zodanig in op de vervuiling, dat het vuil van het oppervlak losgeweekt wordt en het vervolgens met water kan weggespoeld worden.

Karakteristieken en eigenschappen

pH	13,2 (conc)
Soortelijk gewicht	1,03 kg/m ³

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Vooraf dient men de doeltreffendheid van het product te evalueren door een paar beperkte testzones te plaatsen op de te reinigen oppervlakken. Hierbij kan men tevens de product-concentratie bepalen die nodig is voor uw specifieke toepassing. Te hoge concentraties kunnen ondermeer geverfde oppervlakken sterk verbleken.

Werkmethode

Breng het product onverdund aan, of in de concentratie die bepaald werd tijdens de voorbereiding, op de vervuilde oppervlakken aan met behulp van een spuitpistool, een verstuiver, een borstel, ... Behandel gevels van beneden naar boven. Zodra de **OMNICLEAN CONC** aangebracht is, moet het product lichtjes ingeborsteld worden. Laat het product gedurende 5 à 10 minuten inwerken, naar gelang de vervuilingsgraad. Reinig vervolgens het oppervlak met een hogedrukreiniger met een roterend hoofd en koud water. Gevels dienen schoongespoten te worden in stroken van 20 tot 30 cm, van boven te beginnen. Daarna moet de gevel afgespoeld worden totdat al het schuim verdwenen is. Herhaal deze handeling voor de onderliggende stroken. Vloeren kunnen schoongemaakt worden met behulp van een schrobmachine.

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

**Verbruik/Dosering**

0,075 – 0,150 ltr/m²

Verpakking

10 ltr

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

Houdbaarheid

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.