



SUPERGECONCENTREERD  
BOUWMATERIALEN

REINIGINGSPRODUCT

VOOR

## Toepassing

**REWACLEAN PRO** wordt gebruikt voor het reinigen van hardnekkig vervuilde leien daken, tegels, beton, bepleistering, metselwerk, gevelverf en aanverwante alkalibestendige bouwmaterialen.

## Productbeschrijving

**REWACLEAN PRO** is een vloeistof, klaar voor gebruik. Het is gemaakt op basis van onder andere natriumhypochloriet en tensioactieve stoffen. Het product werkt in op het vervuilde oppervlak en gaat als het ware het vuil verzepen waardoor dit gemakkelijk in water oplost. Nadat het product voldoende heeft ingewerkt wordt het vuil van de behandelde oppervlakken weggespoeld met water.

## Karakteristieken en eigenschappen

pH	12
Aspect	dunvloeibaar
Soortelijk gewicht	1,12
Type grondstoffen	natriumhypochloriet tensioactieve stoffen

## Gebruiksaanwijzing

### Voorbereiding

Het product goed schudden voor gebruik. Zink, aluminium, gegalvaniseerde materialen, koper en beplantingen afschermen bij het aanbrengen van **REWACLEAN PRO**. Het product tast glaswerk niet aan maar sommige verflagen kunnen aangetast worden door **REWACLEAN PRO**. Wij adviseren dan ook om alvorens het product aan te brengen steeds een testvlak te plaatsen en dit te evalueren.

### Werkmethode

**REWACLEAN PRO** wordt aangebracht met een lagedruk pomp of een nylon borstel, op droge of lichtvochtige ondergrond, waarbij gewerkt wordt van onder naar boven. Het product heeft een onmiddellijke werking en het behandelde oppervlak kan na een tweetal uren worden afgespoten met water onder lage of hoge druk. Het is eveneens mogelijk de behandelde oppervlakken door regen te laten schoonspoelen. Bij zeer hardnekkige vervuiling kan een tweede behandeling noodzakelijk zijn.

### Waarschuwing

**REWACLEAN PRO** niet mengen met andere reinigingsmiddelen. Niet aanbrengen bij regen, dreigende regen, bij vorst of dreigende nachtvorst. Om het product optimaal te laten inwerken eveneens niet rechtstreeks in volle zon werken.

## Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

## Verbruik/Dosering

0,15 – 0,25 ltr/m<sup>2</sup>



## Verpakking

20 ltr

## Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30 °C.

## Houdbaarheid

6 maanden na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

## Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20 °C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.