

Reinigingsproduct op basis van alifatisch solvent**Toepassing**

- Voor het reinigen van materialen waarmee onze solventgedragen hydrofuges en injectieproducten worden aangebracht
- Eveneens te gebruiken voor het verwijderen van accidentele spatten

Eigenschappen

- Klaar voor gebruik.

Gebruiksaanwijzing**Vorbereiding**

- Let erop dat de ondergrond niet solventgevoelig is.
- Zorg voor voldoende ventilatie en persoonlijke bescherming

Werkmethode

- Breng aan met een vod, doordrenkt met het product.
- Herhaal indien nodig.

Belangrijke opmerkingen

- Indien er geen reiniging optreedt wil dit zeggen dat de vervuiling reeds uitgehard is of niet solventoplosbaar is.
- Meng niet met andere solventen of andere reinigingsmiddelen.

Technische kenmerken

Aspect	dunvloeibaar
Dichtheid	+/- 0,8
Type grondstof	alifatische koolwaterstoffen
Geur	penetrant petroleum
Vlampunt	> 30°C

Verbruik/Dosering

Naar behoefte

Verpakking

10 ltr en 25 ltr

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

Houdbaarheid

2 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.