



rewah

Kaleien | verfsystemen





Authentieke kalei

Deze pure en echte kaleisystemen hebben allemaal als basis Kalei Liscio 2. Dit is een fijne, cementvrije kaleimortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk (NHL) en minerale vulstoffen. Kalei Liscio 2 kan op de werf, in de massa, ingekleurd worden met de minerale Kalei Liscio pigmenten. De kalei wordt aangemaakt door toevoeging van water. Na grondige opmenging is de kalei klaar om aangebracht te worden op een correct voorbereide gevel.

Kalei Liscio 2

Voor een authentieke look met de typische eigenschappen van een kalkgebonden materiaal.

Systeemopbouw:

- Twee lagen Kalei Liscio 2 (inkleurbaar met 72 kalei-pigmenten)



Speciale techniek: Papvoegen of 'chipperen'

Papvoegen of ook wel gesluierd voegen, chipperen of bureren genoemd, is een **kruising van kaleien en voegen** en geeft uw gevel een authentieke unieke uitstraling.



Kaleisystemen

Wie graag de originele kaleistructuur verkiest, maar geen verdonkering wil onder invloed van vocht, kan kiezen voor een afwerking met Tensiocoat of Redisil S bovenop de Kalei Liscio 2. Zowel het ademend karakter als het typische matte uitzicht blijft behouden. Bij afwerking met de Tensiocoat krijg je ook een mooie, egale kleur.

Kalei Liscio 2 + Tensiocoat

Tensiocoat is een silaan-hybrideverf die ook een erg **waterafstotend** en **zelfreinigend** karakter heeft. Doordat Tensiocoat heel dun aangebracht wordt, blijft het mineraal mat uitzicht van de kalei volledig behouden.

Systeemopbouw:

- Één of twee lagen Kalei Liscio 2
- Tensiocoat (Gel)Fix
- Twee lagen Tensiocoat



Kalei Liscio 2 met waterafstotend effect

Indien u geen uitgesproken kleurcontrasten tussen droge en vochtige plekken in de Kalei Liscio 2 wenst, kan u deze behandelen met Redisil S.

Dit is een **waterwerende impregnering** die als vloeistof op de kalei bevoeid wordt en na droging een onzichtbare bescherming biedt tegen waterindringing en vervuiling.

Systeemopbouw:

- Twee lagen Kalei Liscio 2
(inkleurbaar met 72 kaleipigmenten)
- Redisil S



Systemen met kalei-effect

Rewah heeft een aantal systemen op punt gezet die het korrelig, mineraal karakter van een echte kalei nabootsen. Deze verven met een kwartsstructuur combineren het uitzicht van een kalkgebonden kalei met de performantie van een verf, zoals waterwerendheid en vuilafwijzend gedrag.

Tensiocoat Quartz

Tensiocoat Quartz heeft dezelfde hoogstaande kwaliteit als Tensiocoat, namelijk het **extreem ademend** vermogen en het uitgesproken waterafwijzend effect, maar met een lichte korrelstructuur door het ingemengde kwarts.

Systeemopbouw:

- Optioneel: Tensiocoat (Gel)Fix
- Twee lagen Tensiocoat Quartz



Tensiocoat Quartz Xtra

Hoogge vulde versie van de Tensiocoat Quartz. Deze benadert perfect het uitzicht en uitstraling van een kalkkalei, maar dan met de positieve eigenschappen van de Tensiocoat, waaronder het waterafstotend karakter en de egale kleur. Door de vocht- en vuilwering blijft deze silaanhybride kalei veel langer proper, terwijl het ademend vermogen behouden blijft

Systeemopbouw:

- Optioneel: Tensiocoat (Gel)Fix
- Twee lagen Tensiocoat Quartz Xtra
- Of
- Optioneel: Tensiocoat (Gel)Fix
- Eén laag Tensiocoat Quartz Xtra als vullaag
- Afwerking 1 laag Tensiocoat Quartz of Tensiocoat



Vandex BB 75

Ideaal om te kaleien voor vocht- en zoutbelaste ondergrond en zoals tuinen, gevelplinten en schouwen. Vandex BB 75 is een cementgebonden waterdichtingsmortel en is overschilderbaar met het Tensiocoat-gamma.



Overzicht systemen

systeemopbouw			natuurlijke kleurnuances	verdonkering door vocht	scheur-vullend	damp-open	waterdicht/ waterwerend	kalei-effect
laag 1	laag 2	laag 3						
Kalei Liscio 2	(+ pigment)		✓	✓	✓	✓	✗	✓✓
Kalei Liscio 2	(+ pigment)	Redisil S	✓	✗	✓	✓	✓	✓✓
Kalei Liscio 2	Tensiocoat (Gel) Fix	Tensiocoat	✗	✗	✓	✓	✓	✓✓
(Tensiocoat (Gel)Fix)	Tensiocoat Quartz	Tensiocoat Quartz	✗	✗	✗	✓	✓	✓
(Tensiocoat (Gel)Fix)	Tensiocoat Quartz Xtra	Tensiocoat Quartz Xtra	✗	✗	✓	✓	✓	✓✓
		Tensiocoat Quartz						
		Tensiocoat						

Kleuren

De **Kalei Liscio 2** is inkleurbaar met de kaleipigmenten.
72 kleuren beschikbaar, te raadplegen in onze kleurenmap.

De **verfsystemen** zijn beschikbaar in alle 2024 Rewah Paint kleuren + ruim aanbod kleuren op de kleurmengmachine.



Onze tips

- Geverfde stenen eerst decaperen met **Decamur** of **Decastrip Max**.
 - Zacht geworden stenen verstevigen met **Artisil SVS 75(U)** of **Artisil SVS 100(U)**.
- **Cemgrip S** wordt toegevoegd om hechting en duurzaamheid te verbeteren, alsook bij gebruik van 2 of 3 potjes pigment
- Raadpleeg altijd eerst de technische fiche, vooraleer u een product aanbrengt.
Alle technisch fiches zijn vrij beschikbaar op **rewah.com**.

Advies nodig?

rpsn.be
Met onze handige online tool **rpsn.be** (**Rewah Paint System Navigator**) wordt u naar het juiste systeem geloodst, naargelang de ondergrond die u moet behandelen en de gewenste afwerking.

rewah.com
Surf naar **rewah.com** en raadpleeg alle technische informatie over de producten in deze folder.

Technisch advies
Onze technische adviseurs komen bij u op de werf en geven u gepersonaliseerd advies.
Bel ons op 03 475 14 14.



rewah

Rewah nv
Nijverheidsweg 24
2240 Zandhoven
België

03 475 14 14
info@rewah.com
www.rewah.com

Hebt u nog vragen? Contacteer ons
gerust, onze technische specialisten
staan altijd tot uw beschikking !